



Optimierung der SILVER RX – Zusätzliche Kundeninformation –

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Silver RX-Lautsprecher. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an den Lautsprechern und der durch sie ermöglichten Musik bzw. Heimkinoton haben werden.

Um eine optimale Funktion sicherzustellen, empfehlen wir, dass Sie - nach einer Einspielperiode der Lautsprecher von etwa 100 Stunden – die Spannung der rückwärtigen Schrauben kontrollieren. Diese Schrauben sind werksseitig fixiert worden, um sicherzustellen, dass das Produkt Sie in einem einwandfreiem Zustand erreicht. Aufgrund der Bedingungen in Ihrem Raum (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck) kann es aber notwendig sein, die Schrauben leicht nachzuzustimmen, um sie an die neue Umgebung anzupassen.

Benutzen Sie bitte folgendermaßen einen 5mm Inbus-Schlüssel, um die Schraubenspannung anzupassen:

- 1.) Stecken Sie das kurze Ende des Inbusschlüssels in die dafür vorgesehene Öffnung des Schraubenkopfes
- 2.) Lösen Sie die Schraube, indem Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Lösen Sie ihn nur soweit, dass der Schraubenkopf das Gehäuse ohne Spalt immer noch berührt. Drücken Sie dazu auch auf den Rand des entgegenliegenden, zugehörige Mitten- oder Bass-Chassis - es darf sich nicht nach vorne vom Gehäuse weg bewegen.
- 3.) Nehmen Sie den Inbusschlüssel ab und stecken ihn so auf die Schraube, dass der lange Arm des Schlüssels auf einer 12-Uhr-Position steht. Drehen Sie ihn dann um 90° auf die 3-Uhr-Position (eine Vierteldrehung). Dann ist die richtige Spannung eingestellt.

Bitte die Schrauben niemals überspannen!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren Silver RX – Lautsprechern

Mit musikalischen Grüßen

M.A.D. Team